

Die richtige Pflege von natur- und UV geölten Holzböden

Klima

Holz lebt wie andere Materien auch. Der Holzboden liebt ein gutes Klima. Eine angenehme Raumtemperatur von 20 – 22 C. bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 – 60 %, ist ideal. Während der Heizperiode werden diese Werte jedoch nicht erreicht. Um das Austrocknen der Hölzer zu vermeiden, so wie zur Werterhaltung Ihres Holzbodens, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Luftbefeuchters. Dadurch wird auch das kleinstmögliche Fugenbild erzielt. Bei Bodenheizung darf die Parkettoberflächentemperatur nicht die 27 C. übersteigen.

Pflege – Unterhaltsreinigung

Täglich: Trockenreinigung mit Staubsauger, oder mit imprägnierten Staubtüchern.

Monatlich: Nebelfeuchtes Wischen unter Zugabe von geeigneten Pflegemitteln.
Bei neu geölten Böden erfolgt die erste Wischpflege nach frühestens drei Wochen.

Halbjährlich: Während den ersten zwei Jahren, empfehlen wir den naturgeölten Boden in den stark frequentierten Bereichen wie Eingang, Essplatz und Küche halbjährlich nachzuölen.

Nie nass reinigen. Keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten.

Einpflege bei natur- und UV-geöltem Fertigparkett

Zur Verhinderung der Feuchtigkeit- und Schmutzaufnahme, empfehlen wir nach der Verlegung des Fertigparketts, eine Kantenschutzpflege mit einem speziellen Pflegemittel.

Wichtig!

Parkettöle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit (Aushärtung) ist jedoch erst nach 14 Tagen (gem. SIA 253.5.7.4) gewährleistet. Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge verlegt werden.

Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!

Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzuwischen. Gefahr von Holzquellung!

Produkte-Empfehlung

Rubio Monocoat RMC Soap Reinigung

Rubio Monocoat RMC Pflegeöl Unterhalt

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen in der Praxis. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit er uns zum Zeitpunkt der Herausgabe bekannt war. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen.

Wenn Sie mehr über die Pflege Ihres Bodenbelages wissen wollen, wenden Sie sich bitte an uns. Sie erhalten von uns nicht nur perfekt abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel, sondern werden auch umfassend beraten.

Mit dieser Pflegeanleitung verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

08/2016

SCHILLA Bodenbelags AG

Baslerstrasse 98, 4632 Trimbach, T 062 289 40 70, F 062 289 40 79, schilla@schilla.com, www.schilla.com
Postfach, 4852 Rothrist, T 062 794 00 84